



Græsopsamler

- Park Ranger 2155 (til rotorklipper 1000)



1100 mm



3100 mm



1950 mm
1987 mm

Standardudstyr:

Hydraulisk tømningsfunktion

Nem tømning af tanken uden nedstigning fra førersædet. Hydraulisk tip-funktion via betjeningsgreb og automatisk oplukkelig topklap. Med en tiphøjde på 1800 mm kan græsopsamlingstanken tømmes direkte i container.

Todelt sugeslange

Todelt sugeslange sikrer god adgang i tilfælde af tilstopning.

Luftindtag

Specielt luftindtag på begge sider af græsopsamlings-tanken beskytter redskabsbærerens motor imod græsstøv.

Sikkerhedsventil

Sikkerhedsventil sikrer, at turbine og klipper stopper under tømning.

Tankstativ

Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtigt af- og påmontering af tanken. Stativet anvendes også til opbevaring af tanken.

Kølerskærm

For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling er græsopsamleren som standard udstyret med kølerskærm.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Løvsuger

Græsopsamleren kan også kombineres med løvsugeren for let opsamling af blade.

Multi- og rotorklipper kits

Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en multiklipper og en almindelig rotorklipper uden opsamling ved hjælp af specielle kits.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde (med rotorklipper 1000)	mm	3100
Bredde (med rotorklipper 1000)	mm	1100
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1950

Opbevaringsmål

Længde	mm	1700
Bredde	mm	1050
Højde	mm	2000

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	1036 / 809
Nyttelast med / uden kabine	kg	264 / 406
Vægt (græsopsamler)	kg	206
Vægt (tankstativ)	kg	31

Græsopsamlingstank

Græsopsamlingstank, volumen	l	470
Græsopsamlingstank, max. belastning	kg	120
Tiphøjde	mm	1800

Ydeevne

Luftflow	m³/t	1500
Luft hastighed	km/t	70
Arbejdshastighed	km/t	8-10

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: græsopsamler, klipper 1000, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

