



Rotor-/multiklipper 1000

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Vipbar for rengøring** Klipperen kan vippes op og støtte på to støttehjul, som gør rengøring lettere.
- Trinløs højdejustering** Klippehøjde kan justeres trinløst via håndtag på klipperen.
- Pianohjul** Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Stor kølerskærm** For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din Park Ranger 2155 med en stor kølerskærm, når du klipper græs. Kan ikke anvendes i forbindelse med en græsopsamler.
- Multiklipper kit** Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.
- Græsopsamlingskit** Ombygger rotorklipperen til en opsamlingsklipper. Ved at opsamle det afklippede græs sikres det mest professionelle udseende resultat og sunde plæner. Det anbefales at bruge den dedikerede græsopsamlings-tank til dette formål. Se venligst separat dataark for dette redskab.



1100 mm



2800 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2800
Bredde	mm	1100
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	880
Bredde	mm	1100
Højde	mm	480

Vægt

Vægt (rotorklipper)	kg	90
---------------------	----	----

Ydeevne

Frihøjde under klipper	mm	80
Antal knive	stk.	2
Skærehastighed (tip speed)	m/sek.	77
Klippebredde	mm	1050
Justerbar klippehøjde	mm	30-70
Teoretisk klippeareal - rotor	m ² /t	10500
Teoretisk klippeareal - multi	m ² /t	10500
Teoretisk klippeareal - opsamling	m ² /t	8400

Max. anbefalet arbejdshastighed

Rotorklipper *	km/t	10
Multiklipper (kortere græs) *	km/t	10
Opsamlingsklipper *	km/t	8

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
---	-------	----

CE godkendt iht. EU direktiv

* Afhænger af græstype og -højde.

