



Slagleklipper

- Park Ranger 2155



1500 mm



2950 mm

1350 mm
1987 mm

Standardudstyr:

Klippehøjde

Klippehøjden justeres af de 2 forreste hjul ved en grov- og finjustering. Grovjusteringen sker med 7 afstandsringe i intervallet 0-110 mm. Finjusteringen sker med et trinføst justeringshåndtag.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Vertikalskærekne

Hvis klipperens slagler udskiftes med vertikalknive, omdannes slaggleklipperen til en vertikalskærer, som bekæmper mos og ukrudt helt uden brug af pesticider. Den fjerner simpelthen mosset samtidig med, at den skærer en tynd rille i plænen, så græsrodderne får luft. Derved styrkes den græsset, så plænen bliver mere modstandsdygtig over for ukrudt.

Kontravægte

Det anbefales at anvende kontravægte monteret sammen med baghjulene på Park Ranger 2155, når slaggleklipperen anvendes (2 x 18,5 kg).

Stor kølerskærm

For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din Park Ranger 2155 med en stor kølerskærm, når du klipper græs.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2950
Bredde	mm	1500
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	955
Bredde	mm	1475
Højde	mm	435

Vægt

Vægt (slaggleklipper / vertikalskærer)	kg	148 / 145
--	----	-----------

Ydeevne

Antal slagler	stk.	76
Antal vertikalknive, max.	stk.	38
Slagleklipper - klippebredde	mm	1226
Slagleklipper - klippehøjde	mm	1-110
Rotoromdrejninger, max.	rpm	2800
Vertikalskærer - skærebredde	mm	1172
Vertikalskærer - skæredybde	mm	0-15

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

