

Tiplad - Park Ranger 2155



920 mm



2470 mm

1350 mm
1987 mm

Standardudstyr:

- Hydraulisk tipfunktion** Med den hydrauliske tipfunktion er det let og hurtigt at tømme tipladdet.
- Aftagelige sider** Volumen kan justeres med de aftagelige sider.
- Låsbar bagsmæk** Bagsmækken kan låses i vandret stilling, så man kan transportere planker, haveredskaber m.m. på laddet.
- Stativ** Stativ til let og hurtig af- og påmontering af tiplad medfølger som standard. En person kan derfor let montere tipladdet alene.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2470
Bredde	mm	930
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde med stativ	mm	1400
Bredde med stativ	mm	930
Højde med stativ	mm	1360

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	834 / 692
Nyttelast med / uden kabine	kg	466 / 608
Vægt (tiplad)	kg	94

Ydeevne

Lad, længde	mm	1040
Lad, bredde	mm	860
Lad, højde	mm	300/600
Volumen	m ³	0,4
Lastkapacitet, max.	kg	300
Læsehøjde	mm	700-1040

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: tiplad, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

