



Feje-/sugeanlæg

- City Ranger 2260



1200 / 2100 mm



2820 / 3400 mm

1939 mm
2060 mm

Standardudstyr:

Sugetank	Som standard er sugetanken monteret med et rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en kapacitet på 100 l.
Forkosteenhed	Består som standard af to forkoste hver forsynet med en vanddyse samt et sugemundstykke. Det nyudviklede sugemundstykke er konstrueret med færre mekaniske dele for lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Nyt lukkesystem sikrer maksimalt vakuum og minimerer risiko for tilstopning.
Næsehjul	Til justering af kostenes højde.
Tankstativ	Stativet til af-/påmontering og opbevaring af sugetanken gør det muligt at af-/påmontere sugetanken på bare 1 minut, hvilket understøtter maskinens multifunktionalitet.
Vandmåler / indikator	Der er en vandmåler på siden af sugetanken og en vandindikator i kabinen. De sikrer et godt overblik over dit vandforbrug og kapacitet.
Ekstern sugeslange	Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang, stor mobilitet og fremragende sugeevne kan rengøring rundt om skraldespande, bænke, trapper, træer og andre forhindringer hurtigt klares - og det med et godt resultat. Specifikationer: 5 m x Ø150 mm.

Ekstraudstyr (tilbehør):

3. og/eller 4. kost	Feje-/sugeenheden kan udstyres med 2-4 koste - to forkoste er standard og de to sidekoste er ekstra-udstyr. Hver kost er forsynet med sin egen dyse til at forebygge at støv spredt sig under arbejdet. Forkostene er højdejusterbare via et næsehjul.
Højtryksrenser	En integreret højtryksrenser med en kapacitet på ca. 100 bar og 6,5 l/min. fås som ekstraudstyr. Med den ergonomiske lanse og en slangelængde på ca. 6 meter er den velegnet til rengøring af skilte, parkbænke, affaldsspande og lignende, men også til rengøring af selve maskinen.
Sugemundstykke med centerbørste	Som alternativ til det nyudviklede sugemundstykke er det muligt at købe et feje-/sugeanlæg med Egholm's hidtidige sugemundstykke med centerbørste.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2820
Bredde	mm	1200
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Længde med 3. og 4. kost	mm	3400
Bredde med 3. og 4. kost	mm	2100

Opbevaringsmål

Længde	mm	900
Bredde	mm	1100
Højde	mm	600

Vægte

Vægt med kabine ¹⁾	kg	1205
Nyttelast med kabine	kg	405
Vægt - sugetank	kg	179
Vægt - forkoste, 2 koste	kg	79
Vægt - 3. eller 4. kost	kg	22

Sugetank

Sugetank nettovolumen (EN 15429-1)	l	450
Sugetank bruttovolumen	l	546
Sugetank max. belastning	kg	300
Tiphøjde	mm	1300
Rentvandstank kapacitet	l	100

Fejesystem & ydeevne

Arbejdsbredde - 2 koste	mm	1200
Arbejdsbredde op til - 3. / 4. kost	mm	1650 / 2100
Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) (EN 15429-1)	mm	3520
Vendediameter - 3/4 koste og sugetank (udvendig) (EN 15429-1)	mm	4500
Børstemotor, hastighed	rpm	0-100
Børste, diameter Ø	mm	570
Sugeslange, diameter Ø	mm	150
Frihøjde under sugemundstykke	mm	55
Frihøjde under kostene	mm	140
Luftflow	m³/t	2700
Lufthastighed	km/t	155
Støvniveauer: EU-norm PM10 og PM2.5		****

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstoftankkapacitet.

