

Gadevasker

- City Ranger 2260



1470 mm



2575 mm



Standardudstyr:

Vandforsyning	Sker automatisk fra redskabsbærerens A-ramme til alle 3 børster i det front-monteret vaskedæk.
Effektiv vandstyring	En innovativ vandstyring sikrer lavt vandforbrug. Når maskinen holder stille, stoppes vandtilførslen efter 1,5 sekund.
Stænkskærme	Gadevaskeren har 1 stk. stænkskærm foran og 2 stk. i hver side. Alle 3 stænkskærme kan justeres i højden i tilfælde af slid eller udskiftes med nye. Stænkskærmene i siderne fungerer ligeledes som sideskørter og beskytter redskabet ved sammenstød.
Sugemundstykke - horisontalt	Den horisontale placering af sugemundstykket monteret bagerst på redskabsbæreren foregår via hydraulisk hæve/sænke-funktion fra kabinen.
Sugemundstykke - vertikalt	Den vertikale justering af sugemundstykket monteret bagerst på redskabsbæreren foregår manuelt via rifleknop.
Gummliste på sugemundstykket	Gummliste på sugemundstykke kan justeres i højden i tilfælde af slid eller udskiftes med ny.
Beskyttelse af sugemundstykke	I tilfælde af sammenstød beskyttes sugemundstykket af 2 gummiruller placeret i hver side af mundstykket.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	2575
Bredde	mm	1470
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Opbevaringsmål		
Længde (gadevasker / sugemundstykke)	mm	910 / 370
Bredde (gadevasker / sugemundstykke)	mm	1350 / 1470
Højde (gadevasker / sugemundstykke)	mm	580 / 924
Vægt		
Vægt (gadevasker / sugemundstykke)	kg	110 / 50
Ydeevne		
Arbejdsbredde	mm	1350
Vippevinkel (+ / -)		10
Vandtank, kapacitet	l	100
Antal børster	stk.	3
Børstemotor, hastighed (med 2300 rpm motor)	rpm	260
Vandgennemstrømning	l/min.	0,7
Arbejdshastighed (anbefalet)	km/t	5
Vendediameter - udvendig	mm	6000
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	22000
CE godkendt iht. EU direktiv		

