



Græsopsamler

- City Ranger 2260 (til rotorklipper 1200)



1285 mm



3230 mm

1939 mm
2060 mm

Standardudstyr:

Tankstativ

Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtigt af- og påmontering af tanken. Stativet anvendes også til opbevaring af tanken.

Hydraulisk tømningsfunktion

Nem tømning af tanken uden nedstigning fra førersædet. Hydraulisk tip-funktion via joystick og automatisk oplukkelig bagklap.

Trinløst tip fra 575 til 1860 mm betyder, at græsopsamlingstanken kan tippe direkte i containere inden for dette højdeinterval.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Løvsugeslange

Du kan også løse løvopgaver med din græsopsamler. Udstyr blot græsopsamlingstanken med den eksterne løvsugeslange, og du kan suge løv op på steder, hvor klipperen ikke kan arbejde - i op til 6 m rækkevidde. Løvsugeslangen er en letvægt, der ligger suget sammen til næsten ingenting oven på græsopsamlings-tanken, når den ikke er i brug.

Græsfilter (10 mm)

Græsopsamlingstanken leveres som standard med et 5 mm græsfilter til minimering af støvudslippet ved arbejdet med tørt græs. Et 10 mm græsfilter forøger luftflow og sugeevne og er specielt fordelagtigt ved fugtigt og tungt græs.

Plastplade

Benyttes ved meget fugtigt og klistret græs. Plast-pladen tilføjes inde i græsopsamlingstanken og beskytter græsfilteret imod tilstopning.

Multi- og rotorklipper kits

Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en multiklipper og en almindelig rotorklipper uden opsamling ved hjælp af specielle kits.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde (med rotorklipper 1200)	mm	3230
Bredde (med rotorklipper 1200)	mm	1285
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Højde med løvsugeslange	mm	2150

Opbevaringsmål

Længde	mm	1700
Bredde	mm	940
Højde med / uden løvsugeslange	mm	2150 / 1950

Vægte

Vægt med kabine / styrtøjle (ROPS) ¹⁾	kg	1242 / 1212
Nyttelast med kabine / styrtøjle (ROPS)	kg	368 / 398
Vægt (græsopsamler)	kg	202
Vægt (tankstativ)	kg	31

Græsopsamlingstank

Græsopsamlingstank, volumen	l	750
Græsopsamlingstank, max. belastning	kg	300
Tiphøjde, min.-max.	mm	575-1860

Ydeevne

Luftflow	m³/t	2400
Luft hastighed	km/t	120
Arbejdshastighed	km/t	1-10

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: græsopsamler, klipper 1200, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

