



Sneplov

- City Ranger 2260



1300 mm



2850 mm

1939 mm
2060 mm

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkeljustering

Sneplovens vinkel kan justeres hydraulisk fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

Sikkerhedstipfunktion

Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.

Gummiskær

100 mm høj, 25 mm tyk og 1300 mm bredt gummiskær. Skæret kan bruges på begge sider, hvilket giver dobbelt så lang levetid. Gummiskæret er ideelt til smeltende sne og til grundig skrabning af overflader uden at beskadige dem.

Slæbesko

De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Justerbar vægtoverføring

Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Rustbeskyttelse

Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2850
Bredde	mm	1300
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

Opbevaringsmål

Længde	mm	515
Bredde	mm	1300
Højde	mm	545

Vægt

Vægt (sneplov)	kg	66
----------------	----	----

Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1300
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1130
Frihøjde under skæret	mm	420
Arbejdshastighed	km/t	1-20
Håndtering af snedybder op til	mm	350
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	26000

CE godkendt iht. EU direktiv

