



Rotor-/multiklipper 1500

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

Hydraulisk vippefunktion	Med manøvrehåndtaget kan klipperen vippes til lodret position for nem rengøring og vedligeholdelse af klipperen.
Hydraulisk højdejustering	Klippehøjde kan justeres via maskinens hydrauliske system.
Specialudviklede knive	Klipperen er udstyret med specialudviklede knive, som sikrer et flot klipperesultat på kortere tid og med et mindre energiforbrug.
Pianohjul	Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.
Reverseringsfunktion	Maskinen sørger for de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling. Dette sker ved periodisk reversering af luften gennem køleren, hvorved det græs, der måtte hænge på indsugningsgitrene blæses af.
Plænebeskyttelses-skærm	Plænebeskyttelsesskærmene beskytter såvel knive som plæne. Skærmene forhindrer større skarpe eller hårde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af knivene reduceres. Skærmene beskytter også plænen, da man undgår, at de kører ned i plænen, hvis klipperen sænkes for meget.
Flydefunktion	Efter løft returnerer klipperen hurtigt til dens flydefunktion.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Multiklipper kit	Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med et nyt knivsæt og en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.
Dæk 235/60 R 16 (M+S)	Disse dæk kan bruges universelt (sommer og vinter) og genererer mindre jordtryk end de smallere 195/75 R 16 dæk.
Dæk 27 x 10.50-15 BKT	BKT græsplænedæk er hovedsageligt beregnet til brug på følsomme grønne områder. På grund af den store kontaktflade genererer de meget lidt jordtryk.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4200
Bredde	mm	1582
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde	mm	990
Bredde	mm	1582
Højde	mm	480
Vægte		
Vægt (rotorklipper)	kg	137
Vægt (multiklipper)	kg	145
Ydeevne		
Frihøjde under klipperen	mm	140-190
Antal knive	stk.	3
Skærehastighed (tip speed)	m/sek.	77
Klippebredde	mm	1500
Justerbar klippehøjde	mm	30-80
Teoretisk klippeareal - rotor	m²/t	15000
Teoretisk klippeareal - multi	m²/t	13500
Max. anbefalet arbejds hastighed		
Rotorklipper *	km/t	10
Multiklipper (kortere græs) *	km/t	9
Støjemissioner		
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE godkendt iht. EU direktiv		

* Afhænger af græstype og -højde.

