



Sneplov

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

Hydraulisk vinkeljustering	Sneplovens vinkel kan justeres hydraulisk fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.
Sikkerhedstipfunktion	Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneplov som på omgivelser.
Justerbar vægtoverføring	Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.
Slæbesko	De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.
Vulkollan-skær	Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.
Stålskær	Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.
Advarselsreflekser	Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Advarselsflag	Flag, der markerer sneplovens kanter, tillader en præcis positionering og øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser (inkl. fleksibel stang).
Markeringslygter	Markeringslygterne øger sneplovens synlighed.
Støttehjul	Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en større slidstyrke, så udgifterne reduceres.
Dæk 235/60 R 16 (M+S)	De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.
Dæk 195/70 R 15 (M+S)	Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.
Rustbeskyttelse	Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4257
Bredde	mm	1500
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde	mm	700
Bredde	mm	1500
Højde	mm	650
Vægt		
Vægt (sneplov)	kg	183
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1500
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1360
Frihøjde under skæret	mm	390
Arbejdshastighed	km/t	1-30
Håndtering af snedybder op til	mm	400
Drejvinkel		25°
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	40800
CE godkendt iht. EU direktiv		

