



Sneslynge

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

Hydraulisk justering af udkastertud

Udkastertudens vertikale og horisontale retning justeres hydraulisk via joystick fra kabinen.

Sikkerhedsfunktion

I tilfælde af tilstopning, er maskinen udstyret med springbolte på indførringsneflen for at beskytte maskinen mod overbelastning.

Justerbar vægtoverføring

Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Slæbesko

De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Skær

Sneslyngen er udstyret med udskifteligt skær.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Dæk 235/60 R 16 (M+S)

De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15 (M+S)

Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.

Rustbeskyttelse

Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	4700
Bredde	mm	1330
Højde / med rotorblink	mm	2300 / 2300

Opbevaringsmål

Længde	mm	1120
Bredde	mm	1330
Højde	mm	1800

Vægt

Vægt (sneslynge)	kg	285
------------------	----	-----

Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1300
Indførringsåbningens højde	mm	700
Frihøjde under sneslyngen	mm	390
Snegldiameter	mm	400
Kastevingediameter	mm	400
Akselomdrejninger	rpm	0-1100
Arbejdshastighed	km/t	1-7

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

