



Svingbar kost

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

Støtteben	Støttebenene er indbygget i den svingbare kost, så kosten nemt kan afmonteres og opmagasineres. Støttebenene beskytter også kosten ved opbevaring.
Vægtoverførings-system - kostetryk	Ved at aktivere den hydrauliske vægtoverførsel sikres det, at kosten følger underlaget. Kostetrykket kan desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspanelet i førerkabinen. Da kostetrykket nemt kan tilpasses det aktuelle behov, kan operatøren hele tiden anvende det lavest påkrævede kostetryk, så børsterne levetid forøges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer driftsudgifterne.
Pendlende svingbar kost	Den svingbare kost er udstyret med et pendle system, der får den til at følge terrænet perfekt.
Trapez ophæng	Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare kost drejer automatisk sammen med redskabsbæreren, så den altid fejer foran hjulene.
Reverseringsfunktion	Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre kostens rotationsretning og dermed feje materiale baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser m.m., hvilket sikrer et godt resultat.
Justerbar hastighed	Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så den altid passer til fejebehovet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Ekstra stor skærm	Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommer-månederne gør skærmen det desuden nemmere at styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen kan også monteres på eksisterende svingbare koste.
Dæk 235/60 R 16 (M+S)	De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.
Dæk 195/70 R 15 (M+S)	Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.
Rustbeskyttelse	Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4630
Bredde	mm	1520
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde med støtteben	mm	1100
Bredde	mm	1520
Højde med støtteben	mm	750
Vægt		
Vægt (svingbar kost)	kg	145
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1460
Arbejdsbredde - skråtstillet 25°	mm	1320
Frihøjde under kost	mm	340
Børste, diameter Ø	mm	600
Arbejdshastighed (anbefalet)	km/t	1-15
Fejekapacitet, teoretisk	m ² /t	21900
Håndtering af snedybder op til	mm	250
Børstemotor, hastighed	rpm	0-250
Drejevinkel		25°
CE godkendt iht. EU direktiv		

