



Triplex rotorklipper 2500

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

Hydraulisk styret klippervinger

På joysticket i kabinen kan klipperens vinger indstilles efter behov: begge vinger oppe, nede eller enkeltvis position. Herved kan klippebredden tilpasses opgaven ved mindre passager eller, når større græsplæner skal slås. Muligheden for at mindske bredden ved opslåede vinger er også en fordel under transport til og fra opgaven.

Hydraulisk vippefunktion

På joysticket i kabinen kan klipperen vippe op for nem rengøring og vedligeholdelse af klipperen samt eventuel udskiftning af knive.

Manuel højdejustering

Klippehøjde kan justeres manuelt ved at flytte højderinge på hvert hjul af klipperen.

Specialudviklede knive

Klipperen er som standard udstyret med specialudviklede såkaldte 4-i-1 knive, som sikrer et flot klipperesultat.

Pianohjul

Pianohjul (6 stk.) fører klipperen rundt i takt med styringen.

Reverseringsfunktion

Maskinen sørger for de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling. Dette sker ved periodisk reversering af luften gennem køleren, hvorved det græs, der måtte hænge på indsugningsgitrene blæses af.

Flydefunktion

Efter løft returnerer klipperen hurtigt til dens flydefunktion.

Ekstraudstyr (tilbehør):

"Low lift" knive

Knivene kan udskiftes med "Low lift" knive, der på grund af deres udformning, giver mindre bio klip. Velegnet til klip af kort græs og bruges under tørre forhold.

Multiklipper kit

Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.

Kædeafskærmning kit

Installation af kædebeskytter forhindrer sten og andet i at blive slynget væk til fare for forbipassende.

Plænebeskyttelses-skærm kit

Plænebeskyttelsesskærmene beskytter såvel knive som plæne. Skærmene forhindrer større skarpe eller hårde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af knivene reduceres. Skærmene beskytter også plænen, da man undgår, at de kører ned i plænen, hvis klipperen sænkes for meget. Et kit består af 5 stk. skærme.

Dæk 235/60 R 16 (M+S)

Disse dæk kan bruges universelt (sommer og vinter) og genererer mindre jordtryk end de smallere 195/75 R 16 dæk.

Dæk 27 x 10.50-15 BKT

BKT græsplænedæk er hovedsageligt beregnet til brug på følsomme grønne områder. På grund af den store kontaktflade genererer de meget lidt jordtryk.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	5047
Bredde	mm	1880-2535
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

Opbevaringsmål

Længde	mm	1550
Bredde	mm	1880-2535
Højde	mm	500

Vægt

Vægt (rotorklipper)	kg	365
---------------------	----	-----

Ydeevne

Frihøjde under klipperen	mm	250
Antal knive	stk.	5
Klippebredde, begge vinger nede	mm	2480
Klippebredde, en vinge nede	mm	2007
Klippebredde, begge vinger oppe	mm	1533
Justerbar klippehøjde	mm	30-80
Teoretisk klippeareal	m ² /t	24800

Max. anbefalet arbejdhastighed

Rotorklipper *	km/t	10
----------------	------	----

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

* Afhænger af græstype og -højde.

